



Rheinol[®]
HIGH QUALITY OILS MADE IN GERMANY

ВСЕСЕЗОННЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Primus LLV SAE 0W-20 ACEA A1/B1-12	Синтетическое моторное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей группы VW. Отвечает требованиям: VW 508 00/509 00, VW TL 52577. Не обладает обратной совместимостью с VW 504 00 / 507 00 или другими спецификациями VW.
Primus VO SAE 0W-20 ACEA A1/B1-12	Синтетическое моторное масло. Разработано специально для использования в двигателях легковых автомобилей Volvo. Отвечает требованиям: Volvo VCC RBS0-2AE.
Primus GF5 SAE 0W-20 ILSAC GF-5 API SN	Синтетическое моторное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей, для смазки которых требуются энергосберегающие и низковязкостные моторные масла. Может использоваться в гибридных автомобилях. Отвечает требованиям: Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C925-A-B, Dexos 1, Honda, Toyota, Nissan, Lexus, Subaru.
Primus LDI SAE 0W-30 ACEA C3 API SN	Энергосберегающее, синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным интервалом замены масла, произведенных не раньше 2000 г. Отвечает требованиям: VW 504 00/507 00, MB 229.51/229.31, BMW-Longlife 04, Porsche C30.
Primus LLB SAE 0W-30 ACEA C2-12	Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей BMW. Совместимо с новыми видами сажевых фильтров (DPF), а также с катализаторами бензиновых двигателей. Отвечает требованиям: BMW Longlife 12-FE.
Primus VS SAE 0W-40 API SN/CF ACEA A3/B4-10	Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Отвечает требованиям: VW 502 00/505 00, Porsche A40, Renault RN 0700/0710. Имеет допуски: MB-Freigabe 229.5, BMW-Longlife-01.
Primus ECO SAE 5W-20 API SN/CF ACEA A1/B1-12 ILSAC GF-5	Синтетическое моторное масло для двигателей «EcoBoost» легковых автомобилей Ford. Отвечает требованиям: Ford WSS-M2C948-A/B.
Primus GF5 SAE 5W-20 API SN ILSAC GF-5	Синтетическое моторное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей, для смазки которых требуются энергосберегающие и низковязкостные моторные масла. Может использоваться в гибридных автомобилях. Отвечает требованиям: Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C925-A-B, Dexos 1.
Primus ASM SAE 5W-30 API SN/CF ACEA C2-16/A1/B1-12, A5/B5-12	Синтетическое моторное масло для азиатских автомобилей и моделей группы PSA. Также подходит для двигателей оснащенных сажевым фильтром (DPF). Отвечает требованиям: Toyota, Mitsubishi, Subaru, Honda, Mazda, Hyundai, KIA, Renault RN0700, PSA B71 2290, Fiat 9.555 35-S1.
Primus DPF SAE 5W-30 ACEA C3-12	Высокопроизводительное моторное масло на основе HC-синтеза для группы автомобилей концерна Фольксваген (VW). Рекомендуется для бензиновых двигателей FSI (послойный впрыск топлива), а также для дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и без него. Отвечает требованиям: VW 504 00/507 00, MB 229.51, BMW LL-04. Спецификация VW 504 00 перекрывает спецификации VW 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01. Спецификация VW 507 00 перекрывает спецификации VW 505 00/505 01/506 00/506 01.
Primus DX SAE 5W-30 API SN/CF ACEA C3	Энергосберегающее моторное масло на основе HC-синтеза, с хорошими антифрикционными свойствами, для бензиновых и дизельных двигателей, оснащённых системой впрыска «Насос-Форсунка» (Pumpe-Düse- Einspritzsystem) и без неё, а также для двигателей, работающих на природном газе. Отвечает требованиям: VW 502 00/505 00/505 01 (PD), GM dexos 2, MB226.5, Renault RN0700/0710. Имеет допуски: BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.52, MB-Freigabe 229.51 (перекрывает MB 229.31).
Primus FOS SAE 5W-30 API SL ACEA A1/B1-12, A5/B5	Синтетическое, энергосберегающее моторное масло для двигателей легковых автомобилей, где предписано или допускается масло Fuel Economy Oil (масло для экономии топлива). Отвечает требованиям: Ford WSS-M2C 913-B/C/D, Renault RN0700, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003.
Primus GM SAE 5W-30 API SN/CF ACEA C3	Синтетическое, энергосберегающее моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами, для бензиновых и дизельных двигателей моделей Opel, включая двигатели с турбо-нагнетателем и катализатором. Отвечает требованиям: Opel GM-LL-A-025 и Opel GM-LL-B-025, GM dexos 2.
Primus LLX SAE 5W-30 ACEA C3	Синтетическое, энергосберегающее моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами. Совместимо с новыми видами сажевых фильтров (DPF), а также с катализаторами бензиновых двигателей. Отвечает требованиям: Porsche C30 VW LongLife III, . Имеет допуски: VW 504 00/507 00, MB-Feigabe 229.51, BMW Longlife-04. Спецификация VW 504 00 перекрывает спецификации VW 501 01/502 00/503 00/503 01. Спецификация VW 507 00 перекрывает спецификации VW 505 00/505 01/506 00/506 01.
Primus SLV SAE 5W-30 ACEA C1	Синтетическое, энергосберегающее моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами и с низким уровнем сульфатной зольности, фосфора и серы, благодаря новой технологии присадок «Low SAPS». Рекомендуется для двигателей с системой обработки выхлопных газов (катализатор, сажевый фильтр DPF) и без неё, а также для двигателей, работающих на природном газе. Отвечает требованиям: Mazda DPF, Mitsubishi DPF, JASO DL-1, Jaguar Land Rover STJLR.03.5005. Внимание! Соблюдать предписания производителя!
Primus SLX SAE 5W-30 ACEA C4-10	Синтетическое моторное масло для двигателей с системой обработки выхлопных газов (сажевый фильтр DPF, катализатор). Соответствует нормам EURO IV. Интервал замены масла до 30.000 км. Отвечает требованиям: MB 226.51/MB 229.31/MB 229.51, Renault RN0720 с DPF (за исключением 2.2 dCi).

ВСЕСЕЗОННЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Primus SMF SAE 5W-30 API SN ACEA A5-/B5-/C2-12 ILSAC GF-5	Синтетическое, энергосберегающее моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами, для бензиновых и дизельных двигателей, имеющих предписания Fuel Economy (энергосберегающее масла для увеличения экономии топлива). Отвечает требованиям: Ford WSS-M2C 913-D (перекрывает 913-A, -B и C), Ford WSS-M2C 929-A, GM 6094 M, Subaru, Honda, Hyundai, Mazda, KIA.
NEU Primus GF5 Plus SAE 5W-30 API SN Plus ILSAC GF-5	Синтетическое моторное масло для "даунсайзинг-двигателей" (двигатели внутреннего сгорания, в которых производители уменьшают рабочий объем без ухудшения характеристик). Может использоваться в гибридных автомобилях. Отвечает требованиям: GM dexos1 Gen 2, Ford WSS-M2C946-A. Продукт разработан исключительно для бензиновых двигателей и НЕ ПОДХОДИТ для дизельных двигателей.
Primus CVS SAE 5W-30 API SN/CF ACEA A3-/B4	Синтетическое энергосберегающее, с хорошими антифрикционными свойствами, моторное масло для современных мощных бензиновых и дизельных двигателей, а также для двигателей, работающих на природном газе. Увеличенный интервал замены. Отвечает требованиям: MB 229.3, VW 502 00/505 00, Porsche A 40, Opel GM-LL-B-025, PSA B71 2296, Renault RN0700/0710, Lamborghini, Maserati. Имеет допуски: MB-Freigabe 229.5, BMW Longlife-01.
Primus CVS SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3-/B4-12	Синтетическое энергосберегающее, с хорошими антифрикционными свойствами, моторное масло для современных мощных бензиновых и дизельных двигателей, а также для двигателей, работающих на природном газе. Увеличенный интервал замены. Отвечает требованиям: MB 229.5, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, Porsche A 40, Opel GM-LL-B-025, PSA B71 2296, Renault RN 0700/0710. Имеет допуски: MB-Freigabe 229.5
Primus DXM SAE 5W-40 API SN/CF ACEA C3	Синтетическое моторное масло с низким уровнем сульфатной зольности, фосфора и серы, благодаря новой технологии присадок «Low SAP». Для двигателей с системой обработки выхлопных газов (катализатор, сажевый фильтр DPF) и без неё, а также для двигателей, работающих на природном газе. Отвечает требованиям: Renault RN0700/RN0710, Ford WSS-M2C917-A, GM dexos 2, MB 226.5, VW 502 00, Fiat 955535-S2. Имеет допуски: VW 505 00/505 01 (Pumpe-Düse), MB-Freigabe 229.51 (перекрывает MB 229.31), Porsche A 40, BMW Longlife-04.
Primus DXM Diesel SAE 5W-40 API CF/SN ACEA C3	Синтетическое моторное масло с низким уровнем сульфатной зольности, фосфора и серы, благодаря новой технологии присадок «Low SAP». Для дизельных двигателей с системой обработки выхлопных газов (катализатор, сажевый фильтр DPF) и без неё. Отвечает требованиям: Renault RN0700/RN0710, Ford WSS-M2C917-A, GM dexos 2, Fiat 955535-S2, MB 226.5, MB 229.51 (перекрывает MB 229.31), VW 502 00/505 00/505 01 (Pumpe-Düse), BMW Longlife-04, Porsche A 40.
Primus HDC SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3-/B4	Высокопроизводительное моторное масло на основе HC-синтеза для современных мощных турбированных бензиновых и дизельных двигателей. Отвечает требованиям: BMW LongLife 98, Renault RN0700/0710, Porsche A 40, Opel GM-LL-B-025, PSA B71 2296, Fiat 9.55535-M2. Имеет допуски: MB-Freigabe 229.3, VW 502 00/505 00.
Synergie Racing SAE 5W-50 API SN/CF ACEA A3/B4	Синтетическое высокопроизводительное масло для высокотехнологичных бензиновых и дизельных двигателей. Рекомендуется к использованию в двигателях спортивных автомобилей.
Primol Power Synth. SAE 10W-40 API SL/CF ACEA A3-/B4-08	Всесезонное, полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбо-наддувом и без него. Отвечает требованиям: VW 505 00, Renault RN0700, PSA B71 2296. Имеет допуски: MB-Freigabe 229.1.
Primol Power Synth. Diesel SAE 10W-40 API CF/SL ACEA A3-/B4-08	Всесезонное, полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей с турбо-наддувом и без него. Отвечает требованиям: MB-229.1, VW 505 00, Renault RN0700, PSA B71 2296.
Primus Guardian SAE 10W-40 API SN/CF ACEA A3-/B4	Полусинтетическое моторное масло с низким коэффициентом трения для легковых автомобилей.
Primol Power Synth. CS SAE 10W-40 API SN/CF ACEA A3-/B4-12	Полусинтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей, работающих при высоких нагрузках. Отвечает требованиям: MB 229.3 (перекрывает MB 229.1), VW 502 00/505 00, Renault RN 0700, PSA B71 2296.
Primol Power Synth. CS Diesel SAE 10W-40 API CF/SN ACEA A3-/B4-12	Полусинтетическое моторное масло для современных дизельных двигателей, работающих при высоких нагрузках. Отвечает требованиям: MB 229.3 (перекрывает MB 229.1), VW 505 00/502 00, Renault RN 0700, PSA B71 2296.
Primus TS SAE 10W-40 API SL/CF ACEA A3-/B4-16	Полусинтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей, работающих при высоких нагрузках. Отвечает требованиям: Fiat 9.55535-G2/D2, MB 226.5, Renault RN0700/0710. Имеет допуски: MB-Freigabe 229.3, VW 502 00/ 505 00.
Synergie Racing SAE 10W-60 API SN/CF ACEA A3/B4	Синтетическое высокопроизводительное масло для высокотехнологичных бензиновых и дизельных двигателей. Рекомендуется к использованию в двигателях спортивных автомобилей.
Super Promotol FD SAE 15W-40 / Extra Promotol FD SAE 20W-50 API SF/CD	Всесезонное минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Рекомендуется использовать в умеренных и теплых климатических зонах. Допускается к использованию в компрессорах. Отвечает требованиям: DIN 51 506 (Luftverdichteröl VC-L).



Rheinol®
HIGH QUALITY OILS MADE IN GERMANY

ВСЕСЕЗОННЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Promotol FF SAE 15W-40 API SF/CF-4	Всесезонное минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков.
Rasenmäheröl 4T HD SAE 30 API SF	Энергосберегающее масло (HD) для 4-х тактных бензиновых двигателей (с воздушным охлаждением) садовой техники: газонокосилок, культиваторов, триммеров, небольших тракторов и другого оборудования.

МАСЛА ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	
Fouke 4T API SN ACEA A3-04	SAE 10W-40 SAE 10W-50 SAE 10W-60 SAE 15W-50 SAE 20W-50	Полусинтетическое масло для высокопроизводительных 4-х тактных двигателей мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением. Отвечает требованиям JASO MA2.

2-Х ТАКТНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Twoke Synmix Ultra API TC	Полностью синтетическое моторное масло для высокопроизводительных 2-х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, с системой предварительного смешивания, а также без неё. Рекомендуется для двигателей мотоциклов, снегоходов, мопедов, бензопил и гидроциклов. Отвечает требованиям: JASO FD, ISO-L-EGD, BRP, Yamaha, Polaris, Tayga.
Twoke Premix TC API TC	Полусинтетическое моторное масло для высокопроизводительных 2-х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, с системой предварительного смешивания, а также без неё. Рекомендуется для двигателей мотоциклов, снегоходов, мопедов, бензопил, лодок и гидроциклов. Отвечает требованиям: JASO FD, ISO-L-EGD, BRP, Yamaha, Polaris, Tayga.
Twoke Universal 2-Takt API TC	Высококачественное минеральное моторное масло для двухтактных двигателей газонокосилок, бензопил, триммеров, бензоножниц и т.д. Применяется в двигателях с предварительным линейным смешиванием топлива и масла, а также с непосредственным впрыском масла. Отвечает требованиям: ISO-L-EGC, JASO FC, BRP, Yamaha, Polaris, Tayga.
Twoke Snowmobile M API TC	Минеральное моторное масло для 2-х тактных двигателей снегоходов, с воздушным и водяным охлаждением, с системой предварительного смешивания, а также без неё. Отвечает требованиям: JASO FC, ISO-L-EGC, Suzuki, BRP, Yamaha, Kawasaki, Polaris, Arctic Cat, Tayga, Stels, Rotax.
Twoke Snowmobile TS API TC	Полусинтетическое моторное масло для высокопроизводительных 2-х тактных двигателей снегоходов, с воздушным и водяным охлаждением, с системой предварительного смешивания, а также без неё. Отвечает требованиям: JASO FD, ISO-L-EGD, Suzuki, BRP, Yamaha, Kawasaki, Polaris, Arctic Cat, Tayga, Stels, Rotax.
Twoke Snowmobile API TC	Полностью синтетическое моторное масло для высокопроизводительных 2-х тактных двигателей снегоходов, с воздушным и водяным охлаждением, с системой предварительного смешивания, а также без неё. Отвечает требованиям: JASO FD, ISO-L-EGD, Suzuki, BRP, Yamaha, Kawasaki, Polaris, Arctic Cat, Tayga, Stels, Rotax.
Twoke Outboard PM	Полусинтетическое самосмешивающееся моторное масло для 2-х тактных подвесных двигателей. Отвечает требованиям: N.M.M.A. TC-W3, Yamaha, Suzuki, Mercury, Johnson, Selva, Evinrude, Tohatsu.

МОНОГРАДНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Promotol FF SAE 10W / SAE 20W-20 / SAE 30 / SAE 40 / SAE 50 API CF/SF	Минеральное экономичное масло (HD) для сильно нагруженных бензиновых и дизельных двигателей. Также может использоваться в трансмиссиях, гидроусилителях и гидравлических системах, согласно соответствующим предписаниям производителя техники.
Promotol FD SAE 10W / SAE 20W-20 / SAE 30 / SAE 40 / SAE 50 API SF/CD	Минеральное масло (HD) для сильно нагруженных бензиновых и дизельных двигателей. Может использоваться для воздушных компрессоров. Отвечает требованиям: DIN 51 506 (Luftverdichteröl VC-L).