



**Rheinol®**  
HIGH QUALITY OILS MADE IN GERMANY

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ		ОПИСАНИЕ
Unitractal STOU API CF/CG-4/SF API GL-4 ACEA E3-96	SAE 10W-30 SAE 10W-40 SAE 15W-30 SAE 15W-40	Универсальное всесезонное масло для применения в двигателях, трансмиссиях, дифференциалах, гидравлических системах и в системах «мокрые тормоза» сельскохозяйственной и строительной техники. Отвечает требованиям: MB 227.1, MB 228.1 (для 15W-30/10W-30/15W-40), Ford M2C 159B/C, Allison C-4, HVLP-D 68 gem. DIN 51 524 Teil 3* (для 10W-30/10W-40/15W-30), HVLP-D 100 gem. DIN 51 524 Teil 3* (для 15W-40), John Deere JDM 27 (veralteter Test), Massey Ferguson M 1139/1144/1145, Caterpillar TO-2 (veralteter Test), Case NH MAT 3525 / 3526, ZF TE-ML-06A/-06B/-06C/-07B.
Supertractol STOU HC API CG-4 API GL-4 ACEA E3 (уровень)	SAE 10W-40	Универсальное масло на основе HC-синтеза для применения в двигателях, трансмиссиях, дифференциалах, гидравлических системах и в системах «мокрые тормоза» сельскохозяйственной и строительной техники. Отвечает требованиям: Allison C-4, HVLP-D gem. DIN 51 524 Teil 3 (für 10W-40), John Deere JDM/J20C/J27, Massey Ferguson M1135 до 1145, Case M5/1118/1207/1209/MAT3525/CS/СVХ, ZF TE-ML-06B (inkl.06R)/-06C/-07B, Claas Renault Agriculture, Valmet (inkl. sufенlos), New Holland NH 410B/420A/526C, Fendt Vario, Landini/Lindner/Mc-Cormick, Steyr Serie 900/9000/CVT, Harvester B6, Same-Deutz-Lamborghini-Hirlmann T3245/3340/3345/3445/3450/3550.
Unitractal TOU API GL-4	SAE 80W85W	Универсальное масло для применения в трансмиссиях, гидравлических системах и в системах «мокрые тормоза» сельскохозяйственной и строительной техники. Отвечает требованиям: ZF TE-ML-03E / -06, Ford M2C 134D, M2C 86A-C, John Deere J-20C/J-20D, Case MS-1204, -1205, -1206, -1207, -1209, -1210, Allison C-4/C-3, Caterpillar TO-2, Deutz Hydr Trans Fluid, Massey Ferguson M 1143, 1145.
Hytractol UTTO API GL-4		Универсальное масло для применения в трансмиссиях, приводах, дифференциалах, гидравлических системах, сцеплениях и в системах «мокрые тормоза» сельскохозяйственной и строительной техники. Отвечает требованиям: HVLP-D gem. DIN 51 524 Teil 3*, Ford ESN-M2C86-A/-B/-C, Ford FNHA-2-C-200, C-201, M2CA-C, Ford ESN-M2C134A-D, Ford M2C-41, 43, 48B/C, 53A/B, 77A, 92A, 142A, 143, 159A, CNH MAT -3505, -3510, -3525, -3526, CASE MS 1204/1206/1207/1209, Massey Ferguson CMS M1135, M1138, M1141, M 1143, M1145, Volvo CE WB 101, John Deere JDM J 20C/D, Allison C4, Kubota UDT Fluid, AXO 80 (KE507.866), Caterpillar TO-2, JCMAS HK P-041/042, Parker (Dennison UTTO) HF-0/HF-1/HF-2, Renk Doromat 87.3.874 A/B, Steiger HTF (SEMS 17001), Sperry Vickers/Eaton M2950S/I-280-S. *кроме демумльгирующих
Hytractol UTTO CNH API GL-4		Универсальное масло для применения в трансмиссиях, приводах, дифференциалах, гидравлических системах, сцеплениях и в системах «мокрые тормоза» сельскохозяйственной и строительной техники. Отвечает требованиям: HVLP-D gem. DIN 51 524 Teil 3*, Ford ESN-M2C86-B/-C, Ford FNHA-2-C-200.00, C-201.00, Ford ESN-M2C134-D, CNH MAT -3505, -3506, -3509, -3525, -3526, -3540, CASE MS 1207/1209/1210, Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M 1143, M1145, Volvo CE WB 101, John Deere JDM J 20C/D, Allison C4, Kubota UDT Fluid, AXO 80 (KE507.866), Caterpillar TO-2, AGCO Powerfluid 821 XL, FENDT, New Holland NH 410 B/C, Landini, Claas/Renault/Agriculture, VALTRA G2-08, Mc. Cormick HTX, Komatsu, ZF-TE ML 03E/05F/06E/06K/17E/21F. *кроме демумльгирующих
PT-Fluid TO-4	SAE 10W SAE 30 SAE 50	Высокопроизводительная трансмиссионная жидкость для новой генерации строительной техники Caterpillar. Рекомендуется для использования в трансмиссиях, коробках передач, в гидравлических системах и системах «мокрые тормоза» строительной техники и другого тяжелого оборудования, а именно: фронтальных погрузчиков, самосвалов, бульдозеров, погрузчиков контейнеров, маневровой техники, тракторов и т.д. Отвечает требованиям: Caterpillar TO-4, Komatsu, Allison C-4, TES-439, ZF 03C, 07F. *Универсальные трансмиссионные жидкости, удовлетворяющие требованиям TO-4, не могут быть использованы в качестве моторных масел.

## ГАЗОМОТОРНЫЕ МАСЛА

НАИМЕНОВАНИЕ		ОПИСАНИЕ
Primus LNC ACEA A3/B4 API SL/CF	SAE 10W-40 SAE 15W-40	Высококачественное масло для двигателей работающих на газе LPG (сжиженный пропан/бутан) и CNG (сжатый). Рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях, переоборудованных на газ.
Expert HDG	SAE 10W-40	Высококачественное моторное масло для двигателей различной автотехники, изначально сконструированных под работу на газе LPG (сжиженный пропан/бутан) и CNG (сжатый). Отвечает требованиям: MB 226.9, MAN M 3271-1, Volvo CNG, Renault Truck RGD.
Gasmotorenöl API CF	SAE 30 SAE 40	<b>Низкозольное</b> моторное масло для стационарных газовых двигателей. Отвечает требованиям: Caterpillar, MMM Deutz, MAN, Jenbacher и Wärtsila.
Gasmotorenöl PLUS API CF	SAE 30 SAE 40	<b>Среднезольное</b> моторное масло для стационарных газовых двигателей. Отвечает требованиям: Caterpillar, MMM Deutz, MAN, Jenbacher и Wärtsila.
Gasmotorenöl BG API CF	SAE 30 SAE 40	<b>Высокозольное</b> моторное масло для стационарных газовых двигателей. Отвечает требованиям: Caterpillar, MMM Deutz, Waukesha, SKL, Jenbacher и Wärtsila. <b>Имеет допуски: MAN M 3271-4 (Special gas).</b>
Favorit CES API CF	SAE 15W-40 SAE 10W-30	Высокопроизводительное масло для двигателей работающих на природном газе (CNG-сжатый, LNG-сжиженный и LPG/Пропан-сжиженный пропан). Отвечает требованиям: DDC 93K216, Cummins CES 20074.